

SKU: 49416XXX

Teu PPR redus



Descriere

Tevile si fittingurile Heko din PPR alb sunt de peste 10 ani prezente pe piata din Romania si sunt utilizate in instalatii sanitare si de incalzire.

Sunt rezistente la agenti chimici si coroziune

Se recomanda utilizarea tevilor la temperaturi cuprinse intre 5°C si 90°C, luand masurile necesare astfel incat fluidul din teava sa nu inghete.

Daca sunt utilizate cu un fluid la o temperatura de 20°C si o presiune de 20 bar, durata de viata estimata este de 50 ani.

Temperaturile de lucru mai mari de 60°C duc la scaderea presiunii de lucru si a duratei de viata.

Indicatii de montaj:

1. Temperatura minima pentru montajul conductelor din PP-R, PP-R/Al este de 5°C.

Temperatura optima este de 20°C

2. Pe intreaga perioada a montajului si transportului trebuie ca elementele sistemului sa fie ferite de socuri, lovituri

3. Incovoierea conductelor fara incalzire se efectueaza la o temperatura de minim 15°C. La conducte cu diametrul de pana la 32mm, se admite raza minima de indoire de 8 x diametrul conductei.

4. Nu este permis ca materialul sa intre in contact cu flacara deschisa.

5. Incrucisarea conductelor(trecerea) se face numai prin intermediul pieselor speciale

6. Imbinarea conductelor si fittingurilor se face prin polifuziune, sudare cap la cap.

7. Pentru imbinarile cu filet se vor folosi fittinguri speciale cu filet. Este interzisa taierea filetelor pe santier. Filetele se etansaza cu banda de teflon sau cu alte chituri speciale de etansare.

8. Daca dupa un fitting combinat urmeaza o conducta metalica, in apropierea fittingului nu se vor face suduri pe teava metalica. Prin incalzirea acesteia, se poate deforma fittingul din plastic.

Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Lista elementelor livrate








Date tehnice











Material: PPR

Temperatura maxima utilizare: 90°C

Presiune maxima utilizare: 20bar

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting PPR	Unitate masura	Cantitate/bax
49416001		25x20x20	buc	200
49416002		25x20x25	buc	150
49416003		32x20x20	buc	90
49416004		32x20x32	buc	80
49416005		32x25x20	buc	90
49416006		32x25x25	buc	90
49416007		32x25x32	buc	80

49416008		40x20x40	buc	60
49416009		40x25x40	buc	60
49416010		40x32x40	buc	50
49416011		50x20x50	buc	32
49416012		50x25x50	buc	32
49416013		50x32x50	buc	32
49416014		50x40x50	buc	32
49416016		63x25x63	buc	18
49416017		63x32x63	buc	18
49416018		63x40x63	buc	18
49416019		63x50x63	buc	18