

SKU: 1BP10230

Unitate de comanda Heko Base+ 10zone, 230V



Descriere

Unitatea de comanda Heko Base+ se monteaza direct sau cu sina montaj DIN 35x7.5mm in caseta distribuitorului si alimenteaza si si comunica prin fir cu termostatele ambientale si controleaza actuatorile de pe ventilele termostactice ale distribuitorului. Se pot conecta maxim 10 zone/termostate.

Pentru cablarea termostatelor este necesar de un cablu cu 3 fire de minim 0.75mmp: 2 fire pentru alimentare electrica direct din unitatea de comanda si 1 fir pentru comanda/impuls. Functiile principale ale unitatii de comanda Heko Base+:

- Control standard normal inchis
- Alimenteaza cu energie electrica pompa, actuatorile si termostatele de 230V
- Releu pornire/oprire pompa sau cazan – delay 2 min; releu fara potential protectie pompa
- Comutare incalzire – racire
- Releu conectare senzor umiditate/limitator temperatura
- Releu conectare timer/programator extern
- Protectie actuator: la fiecare 14zile de la ultima actionare timp de 10min
- Protectie pompa: la fiecare 14zile de la ultima actionare timp de 1min

Domenii de utilizare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Numar maxim actuatoare controlabile: 18

Numar maxim zone/termostate: 10


Clasa protectie: IP20

Tensiune de operare: 230V

Dimensiuni: 89x359x49mm

Releu pompa si/sau centrala: 2A; 200VA

Articole

SKU	Poza	Unitate masura	Cantitate/bax
1BP10230		buc	20