

SKU: 6420900XX

Cot sertizare alama



Descriere

Fitingurile Heko/MT din alama sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si durabilitate. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Fitingurile de sertizare prezinta marcaj multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Marcaje multipress

Manșon sertizare INOX



Inel anti-electroliză
cu orificiu verificare

2 o-ring-uri EPDM (Kiwa Class III)



Corp alamă (CW617N)

AL/PERT CLASE 1-2-4-5/

Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

Date tehnice





Material corp fitting: Alama CW617N

Material manson sertizare: Inox AISI304

Temperatura maxima utilizare: 95°C

Presiune maxima utilizare: 10bar

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
642090016		16x2.0	buc	100
642090020		20x2.0	buc	80
642090025		25x2.5	buc	50
642090032		32x3.0	buc	30