

SKU: 6422710XXXX

Racord sertizare alama cu filet interior



Descriere

Fitingurile Heko/MT din alama sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si durabilitate. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Fitingurile de sertizare prezinta marcaj multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Marcaje multipress

Manșon sertizare INOX



Inel anti-electroliză
cu orificiu verificare

2 o-ring-uri EPDM (Kiwa Class III)



Corp alamă (CW617N)

AL/PERT CLASE 1-2-4-5/

Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

Date tehnice









Material corp fitting: Alama CW617N

Material manson sertizare: Inox AISI304

Temperatura maxima utilizare: 95°C

Presiune maxima utilizare: 10bar

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
64227101615		16x1/2"	buc	120
64227102015		20x1/2"	buc	120
64227102020		20x3/4"	buc	100
64227102520		25x3/4"	buc	70
64227102525		25x1"	buc	70
64227103225		32x1"	buc	60
64227102620		26x3/4"	buc	
64227102625		26x1"	buc	