

SKU: 6422720XXXX

## Racord sertizare alama cu filet exterior



### Descriere

Fitingurile Heko/MT din alama sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si durabilitate. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Fitingurile de sertizare prezinta marcaj multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Marcaje multipress

Manșon sertizare INOX



Inel anti-electroliză  
cu orificiu verificare

2 o-ring-uri EPDM (Kiwa Class III)



Corp alamă (CW617N)

AL/PERT CLASE 1-2-4-5/

## Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

## Lista elementelor livrate

## Date tehnice









**Material corp fitting:** Alama CW617N

**Material manson sertizare:** Inox AISI304

**Temperatura maxima utilizare:** 95°C

**Presiune maxima utilizare:** 10bar

**Articole**

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
64227201615		16x1/2"	buc	120
64227202015		20x1/2"	buc	120
64227202020		20x3/4"	buc	100
64227202520		25x3/4"	buc	70
64227202525		25x1"	buc	60
64227202620		26x3/4"		
64227202625		26x1"		
64227203225		32x1"	buc	60