

SKU: 1RAD16300

Cot sertizare cromat radiator 300mm



Descriere

Fitingurile Heko/MT din alama sunt caracterizate prin rezistenta mecanica si durabilitate. Acestea sunt folosite la instalatii de alimentare cu apa, sisteme de incalzire si racire, incalzire in pardoseala si aplicatii industriale.

Fitingurile de sertizare prezinta marcaj multipress, acesta permitand utilizarea acestora impreuna cu diferite profile de presare disponibile pe piata: H, TH, U.

Profilul de insertie nu permite deconectarea tevii astfel incat cele 2 garnituri asigura o etansare perfecta si durabilitate in timp. Pentru verificarea corectitudinii insertiei tevii in fitting, mansonul de presare prezinta orificii de verificare/inspectie.

Marcaje multipress

Manșon sertizare INOX



Inel anti-electroliză
cu orificiu verificare

2 o-ring-uri EPDM (Kiwa Class III)



Corp alamă (CW617N)

Domenii de utilizare

Instalatii de alimentare cu apa

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Material corp fitting: Alama CW617N

Material manson sertizare: Inox AISI304


Temperatura maxima utilizare: 95°C

Presiune maxima utilizare: 10bar

Material tranzitie: Cupru cromat

Dimensiune tranzitie: 15x1.0; 300mm

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting	Unitate masura	Cantitate/bax
1RAD16300		16x2.0 - Cu 15x1.0	buc	30