

SKU: 5336XXXX

Radiator compact Heko tip 33x600



Descriere

Radiatoarele Heko sunt fabricate conform standardului european EN 442.

Parametri tehnici sistem încălzire

- Sistemul de încălzire trebuie să fie închis, fără aport de oxigen, conform DIN 4751
- Sistemul trebuie aerisit și verificat permanent împotriva prezenței oxigenului
- Prima încălzire trebuie efectuată la putere redusă a sursei
- Se interzice alimentarea continuă cu apă a sistemului
- În cazul folosirii unor aditivi chimici anti-coroziune, anti-îngheț, substanțe dedurizatoare, concentrația trebuie verificată periodic
- Pentru lucrări de reparație/mentenanță se admite golirea radiatoarelor doar pe perioade scurte de timp
- Agentul termic să aibă caracter acid PH 8,5 – 9,5 (pentru sisteme ce nu conțin aluminiu, iar conținutul de ioni Ca+Mg să fie de maxim 1nmol/l
- Agentul termic să aibă salinitate între 30 - 500mg/cm și un conținut maxim de 0,1 mg/l; oxigenul dizolvat să fie mai mic de 0,1 mg/l
- Agentul termic trebuie să satisfacă cerințele VDI 2035

Pentru curățarea radiatoarelor se vor folosi doar agenți de curățire neabrazivi și neagresivi. A se consulta eticheta produsului de curățire.

În cazul prezenței depunerilor și impurităților din interiorul radiatorului nu se pot garanta caracteristicile tehnice, precum și funcționarea în parametri optimi.

Domenii de utilizare

Instalații de încălzire cu radiatoare/convectoare

Lista elementelor livrate

- Radiator
- Elemente fixare; dop; aerisitor manual

Date tehnice

Material: Otel

Presiune maxima utilizare: 10bar

Temperatura maxima utilizare: 95°C

Grosime tabla: 1.1mm

Articole

SKU	Poza	Tip radiator	Inaltime radiator	Lungime radiator	Unitate masura
53360600		33	600mm	600mm	buc
53360800		33	600mm	800mm	buc
53361000		33	600mm	1000mm	buc
53361200		33	600mm	1200mm	buc
53361400		33	600mm	1400mm	buc
53361600		33	600mm	1600mm	buc
53361800		33	600mm	1800mm	buc
53362000		33	600mm	2000mm	buc