

SKU: EK3G

Cazan combustibil solid Heko



Descriere

Cazanul pe combustibil solid Heko a fost conceput pentru eficienta si durabilitate. Cu o gama de puteri larga intre 23 si 116kW poate deservi de la case unifamiliale pana la pensiuni si hoteluri. Controlul eficient al arderii prin intermediul ventilatorului de aer insuflat si a celor 3 canale de fum care recupereaza caldura ofera o eficienta de peste 90% si un consum redus de combustibil.

Domenii de utilizare

Instalatii de incalzire cu radiatoare/convectoare

Instalatii de incalzire/racire radianta

Lista elementelor livrate

- Cazan
- Ventilator cu conexiune electrica
- Perie curatire canale fum
- Manual utilizare

Date tehnice

Temperatura maxima utilizare : 90°C

Presiune maxima utilizare: 3bar

Grosime tabla: 4mm








Tip combustibil utilizabil: Carbune; Lemne

Tensiune alimentare electrica: 230V; 50-60Hz

Temperatura minima admisa retur: 55°C

Tiraj cos fum: -10 Pa

Articole

SKU	Poza	Putere nominala cazan kW	Dimensiuni cazan lxlxH	Diametru cos fum	Consum aprox la incarcare max	Diametru conectare tur/retur	Volum apa	Greutate cazan
EK3G-20		23kW	705x840x1340mm	127-130mm	2.96kg/h	1"	76ltr	200kg
EK3G-25		29kW	705x840x1500mm	127-130mm	3.70kg/h	1"	87ltr	240kg
EK3G-35		41kW	860x840x1500mm	127-130mm	5.19kg/h	1"	110ltr	300kg
EK3G-45		53kW	860x890x1500mm	127-130mm	6.67kg/h	1 1/4"	140ltr	310kg
EK3G-60		70kW	860x950x1500mm	127-130mm	8.89kg/h	1 1/2"	170ltr	340kg
EK3G-80		93kW	1020x1045x1500mm	160-170mm	11.85kg/h	1 1/2"	210ltr	425kg
EK3G-100		116kW	1020x1225x1500mm	160-170mm	14.81kg/h	1 1/2"	260ltr	490kg