

SKU: 1TMTRX0230

# Termostat cu afisaj digital programabil si conexiune WiFi Heko Matrix, 230V



## Descriere

Termostatul Heko Matrix este compatibil cu toate unitatile de comanda care functioneaza cu tensiune de operare de 230V.

Acesta se monteaza incastrat intr-o doza de conexiune.

Pentru control prin internet, acesta functioneaza prin intermediul aplicatiei Tuya Smart App. Pentru conectare trebuie

Termostatul Heko Matrix poate fi folosit atat in sistemele de incalzire in pardoseala clasice cu agent termic, cat si electrice. Acesta vine cu setare din fabrica pe incalzire in pardoseala electrica. La punerea in functiune trebuie urmati pasii din manual pentru selectarea modului de operare: electric sau cu apa. Acesta poate functiona atat mod de incalzire, cat si racire.

Pentru cablare este necesar un cablu cu 3 fire de minim 0.75mmp: 2 fire pentru alimentare electrica direct din unitatea de comanda si 1 fir pentru comanda/impuls.

Termostatul vine echipat cu releu pentru conectarea unui senzor de temperatura extern, precum si releu de comutare incalzire/racire.

Lista completa de functii si meniuri poate fi consultata in manualul de instructiuni de utilizare/functionare.

## Domenii de utilizare

Instalatii de incalzire/racire radianta

## Lista elementelor livrate

## Date tehnice

**Numar maxim actuator controlabile:** 5; max 3W/actuator

**Interval reglaj temperatura:** 5 - 30°C


**Clasa protectie:** IP20

**Precizie control si citire temperatura:** +/- 5K

**Tensiune de operare:** 230V

**Dimensiuni:** 85x85x11.5/43mm

## Articole

| SKU        | Poza  | Unitate masura | Cantitate/bax |
|------------|---|----------------|---------------|
| 1TMTRXO230 |  | buc            | 50            |