

SKU: 494201XX

Clema PPR simpla cu bratară



Descriere

Tevile și fittingurile Heko din PPR alb sunt de peste 10 ani prezente pe piața din România și sunt utilizate în instalații sanitare și de încălzire.

Sunt rezistente la agenți chimici și coroziune

Se recomandă utilizarea tevilor la temperaturi cuprinse între 5°C și 90°C, luând măsurile necesare astfel încât fluidul din teava să nu înghețe.

Dacă sunt utilizate cu un fluid la o temperatură de 20°C și o presiune de 20 bar, durata de viață estimată este de 50 ani.

Temperaturile de lucru mai mari de 60°C duc la scăderea presiunii de lucru și a duratei de viață.

Indicații de montaj:

1. Temperatura minimă pentru montajul conductelor din PP-R, PP-R/Al este de 5°C. Temperatura optimă este de 20°C
2. Pe întreaga perioadă a montajului și transportului trebuie ca elementele sistemului să fie ferite de socuri, lovituri
3. Încovoierea conductelor fără încălzire se efectuează la o temperatură de minim 15°C. La conducte cu diametrul de până la 32mm, se admite raza minimă de îndoire de 8 x diametrul conductei.
4. Nu este permis ca materialul să intre în contact cu flacăra deschisă.
5. Încrucisarea conductelor (trecerea) se face numai prin intermediul pieselor speciale
6. Îmbinarea conductelor și fittingurilor se face prin polifuziune, sudare cap la cap.
7. Pentru îmbinările cu filet se vor folosi fittinguri speciale cu filet. Este interzisă tăierea filetelor pe șantier. Filetele se etansază cu bandă de teflon sau cu alte chituri speciale de etansare.
8. Dacă după un fitting combinat urmează o conductă metalică, în apropierea fittingului nu se vor face suduri pe teava metalică. Prin încălzirea acesteia, se poate deforma fittingul din plastic.

Domenii de utilizare




Instalații de alimentare cu apă

Instalații de încălzire cu radiatoare/convectoare

Lista elementelor livrate

Date tehnice

Articole

SKU	Poza	Diametru teava/fiting PPR	Unitate masura	Cantitate/bax
49420120		20	buc	600
49420125		25	buc	600
49420132		32	buc	300